

PW-D1

# 英國皇室級生飲機 - MANUAL



## 目錄

- 一. 主要零附件
- 二. 如何更換濾芯及保養
- 三. 如何安裝英國皇室級生飲機
- 四. 如何加裝加壓馬達及減壓閥



## 濾心功能介紹

### 第一道 聚脂纖維除污濾芯

1. 100% POLY PROPYENE 噴熔成型。
2. 有效濾除水中固體沉澱物，如：砂石、鐵鏽、青苔、毛髮…等等。
3. 半透明濾殼設計可隨時檢視濾芯污損程度。
4. 拋棄型更換設計，髒污雜質不殘留於濾殼內。

### 第二道 奈米銀滅菌活性碳

1. 採用天然椰子殼活性碳壓制而成，可強力吸附有毒化學物質如：氯、農藥、三鹵甲烷、異臭味、有機物，更可去除水溶性重金屬及其他無機物質。
2. 獨家技術將銀Ag奈米化後，可強烈吸引細菌體內酶蛋白分子中的-SH、-NH<sub>2</sub>、-COOH等基團。與之反應後便阻礙了蛋白質的合成，破壞細菌的細胞膜，致使細菌死亡。
3. 符合美國FDA標準、NSF認證#72150/72150B。

### 第三道 英國DOULTON雙效陶瓷濾心

1. 製程技術歷史悠久，採用矽藻素燒瓷製成外膽，過濾孔徑控制在0.9微米以下，絕對過率比率為99.999%，並通過135個國家認證為生飲級濾芯。
2. 本機型採用DOULTON陶瓷濾心中最頂級之雙效陶瓷濾心 (ULTRACARB)，嚴格把關生成的每一滴水品質。
3. 本道濾芯可重複清洗使用，於經濟及環保的考量下，絕對是您最佳的選擇。(請務必使用本機所附之專用清洗刷)

一.主要零附件

- 1.二分管進水接頭
- 2.水壓力表
- 3.第一道除污纖維濾芯
- 4.第二道奈米銀滅菌活性炭
- 5.第三道英國DOULTON雙效陶瓷濾芯
- 6.不鏽鋼出水彎管
- 7.斷水開關
- 8.陶瓷濾芯專用清洗刷
- 9.四分進水三通
- 10.二分考克
- 11.自來水 / 生飲水切換器
- 12.進水二分管
- 13.壁掛用螺絲包
- 14.不鏽鋼專用底座(選購)
- 15.加壓馬達(選購)
- 16.減壓閥(選購)





## 二.如何更換濾芯及保養

### 1. 請依照下表濾芯更換期限進行保養

第一道 除污纖維濾芯	顏色接近貼紙上參考色時請予以更換
第二道 奈米銀滅菌活性炭	活性炭使用期限為一年更換一次(請填寫下次更換日期於濾芯貼紙欄位上)
第三道 英國DOULTON雙效陶瓷濾芯	當出水量明顯變小時，請用專用清洗刷，刷除表面污垢即可恢復原有出水量，直至本濾芯破損始可更換

- 更換濾芯前請先關閉進水源，始可進行更換濾芯動作。
- 本機內置濾芯更換時皆無需工具，請依照濾芯貼紙箭頭指示方向，用手握緊後向左旋開取出後，再將預更換濾芯插入濾芯頭中心孔後向右旋緊即可使用。
- 第三道英國DOULTON雙效陶瓷濾芯清洗方法：
  - 先將陶瓷濾芯不銹鋼濾殼拔出塑膠單夾外
  - 旋出鎖於上方L型金屬接頭的六角螺母
  - 再將二分管拆離L型金屬接頭
  - 用手握住不銹鋼瓶上蓋以逆時針方向旋開(或使用本機所附之扳手)
  - 抽出英國DOULTON雙效陶瓷濾芯置於自來水下並以專用清洗刷刷除附著於表面的髒污雜質
  - 清洗完畢後再按照原步驟鎖回即可重複使用



濾芯拆卸法



拆除陶瓷鋼瓶水管



旋出陶瓷濾心

### 三.如何安裝英國皇室級生飲機

本機種最大特色為輕巧、安裝簡便，只要將本機所附的萬用切換器安裝於任一自來水龍頭上，即可由機頂不銹鋼軟管出口汲取生飲用水。詳細安裝步驟如下：

#### 1.流理台上安裝方法：

- A.請查看流理台面上有無適當空間可擺放本機，本機型亦可掛吊於牆壁上。
- B.取出萬用切換器於自來水龍頭的出水處，當開關朝下時為自來水，往上扳時即為生飲水。

切換器安裝方法：

- a.先將自來水龍頭出水口的濾網拆下，直接鎖上萬用切換器再將二分管插入鎖緊即可完成安裝。
- b.若自來水龍頭無濾網時，請先把本機所附的橡膠頂座鎖入萬用切換器，再將橡膠頂座套上自來水龍頭，鎖緊附設的套環再鎖入二分管即可完成安裝。
- C.進水管安裝完成後將另一端水管直接鎖入本機左下角側的進水接頭，再把陶瓷濾芯取出鎖於第三道不鏽鋼濾殼的上蓋內即可使用。(鎖至陶瓷濾芯上的黑色墊圈明顯擠壓變形即可)。

#### 2.流理台內安裝方法:(此法需先購置鵝頸龍頭配件組)

此安裝方法適用於流理台面上無適當空間可置放本機或是用來安裝萬用切換器的自來水龍頭過於特殊導致無法裝上萬用切換器時，必須將本機擺放在流理台內再經由加購的鵝頸龍頭汲取生飲用水。安裝步驟如下：

- A.先將冷水源關閉(必須先判斷出冷、熱水源)，旋下冷水源上的四分自來水管後再把四分進水三通連同二分考克鎖於原先位置，再將四分自來水管鎖上四分進水三通上即可完成。
- B.於流理台面上尋找一適當位置鑽一小孔(需能插入鵝頸龍頭的大小)，再將鵝頸龍頭插入鎖緊至牢固為止。
- C.旋下機頂的不鏽鋼軟管插座，再將二分出水管分別鎖於斷水開關及鵝頸龍頭上即完成本機安裝。



#### 四.如何加裝加壓馬達及減壓閥


- 1.本機型為免插電設計，若水壓過小可另行加裝專用小馬達或請專業水電人員於家中水源處加裝全戶式加壓馬達皆可使出水量增大。
- 2.專用小馬達安裝方法：於二分進水管上選擇適當位置剪開，將靠近自來水源側的水管插入馬達右側旋緊，再將靠近本機側的水管插入馬達左側旋緊、插上電源即可完成安裝。  
(加壓馬達安裝位置儘可能的遠離接觸水或讓水管彎折過大的地方)
- 3.若安裝完工後視流動水壓超過3KG，建議加裝減壓閥可預防機內因水壓過大導致有漏水的情形發生。
- 4.減壓閥安裝方法：於二分進水管上選擇適當位置剪開，將靠近自來水源側的水管插入減壓閥的入口處旋緊，再將靠近本機側的水管插入減壓閥出口處旋緊即可完成安裝。  
(取下減壓閥上銅帽可作 壓力調整)



切換器+吧檯式龍頭



切換器+塑膠頂座



四分進水三通  
+二分考克(牆壁出水)



切換器+水龍頭



六分進水三通+二分考克



流理台下安裝法  
四分進水三通+二分考克

PW-D1

## 產品保證書

\*請服務人員詳細填寫下列資料，  
以便本公司能為您提供更有效的服務。

訂貨日期：\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 安裝日期：\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

本機型號：\_\_\_\_\_ 本機編號：\_\_\_\_\_

用戶姓名：\_\_\_\_\_ 用戶電話：\_\_\_\_\_

安裝地址：\_\_\_\_\_

保證內容如下：

一、本保證書係購買技隆工程行-淨水次方水處理部的系列產品所附，如  
日後需維修或服務請出示本卡以維護您的權益。

二、本產品保證期限為二年，自\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日起，  
至\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日止。

三、於保證期間內，機器零組件在正常使用狀態下發生故障或毀損，  
可享免費維修服務或諮詢。

四、本機型所有零組件皆為臺灣製造，配件規格皆以臺灣通用為主。

五、下列情況不在本產品保證範圍內：

- 1.因地震、水災、火災或其他不可抗力引起的故障或損壞。
- 2.因個人使用不當自行修理或私自分解拆卸、改裝所造成的故障或損壞。

\*保證期限外之故障或損壞，本公司亦負責修復，但另需酌收運費及工  
本費。





POWER WATER

享受好水生活 · 從淨水次方開始

製造元:技隆工程行-淨水次方水處理部  
廠址:臺灣709台南市安南區大安街620號  
tel:+886-6-2598409 fax:+886-6-3587503  
e-mail:power\_water@kimo.com  
統一編號:99281235

經銷商